



# MSZ-HR INVERTER



## Висок енергиен клас

Благодарение на инверторната технология на Mitsubishi Electric всички климатици от серията MSZ-HR имат висок клас на енергийна ефективност: A++ при охлаждане и A+ при отопление.



## V Blocking Filter с антивирусен ефект (опционален)

Задържа 99% от прилепналия вирус, както и бактерии, мухъл и алергени. Двуслойният филтър от нетъкан текстил и електростатичният филтър могат ефективно да улавят и премахват малки частици от въздуха във Вашата стая.

## Тих режим на работа

Изключително тихата работа (до 21 dBA за модели MSZ-HR25/35VF) на климатиците от серията HR осигурява перфектна температура, без да нарушава комфорта. Ниските нива на шум на вътрешните и външните тела спомагат за постигане на ефективна почивка и здрав сън.

## Екологични и ефективни

Климатите от серията MSZ-HR използват новия фреон R32, който има почти 3 пъти по-нисък потенциал за глобално затопляне и много по-висока ефективност в сравнение с използвания досега R410.

## Изчистен дизайн и компактно тяло

Вътрешното тяло е компактно, което прави монтажа в по-малки и тесни помещения възможен. Заобленият и изчистен дизайн пасва чудесно на всеки интериор.

## Wi-Fi интерфейс (опционален)

Опционалният интерфейс и технологията "MELCloud" на Mitsubishi Electric позволяват на потребителите да контролират климата си и да проверяват работния му статус чрез различни устройства, като компютър, таблет и смартфон, посредством интернет връзка.



## Ключови характеристики:

- Компактен и стилен бял дизайн.
- Високо енергийноефективен - използвава хладилен агент с нисък потенциал за глобално затопляне R32.
- Wi-Fi интерфейс (опционален) - позволява контрол и наблюдение чрез смартфон, таблет или компютър, посредством приложението MELCloud.
- Тих работен режим.
- On/Off Таймер - тази функция позволява да определите часовете на включване и изключване на климата.

## // Технически характеристики

| Вътрешно тяло                                                  |                                                              |                                   | MSZ-HR25VF            | MSZ-HR35VF             | MSZ-HR50VF             |                         |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Външно тяло                                                    |                                                              |                                   | MUZ-HR25VF            | MUZ-HR35VF             | MUZ-HR50VF             |                         |             |
| Хладилен агент                                                 |                                                              |                                   | R32 <sup>(1)</sup>    |                        |                        |                         |             |
| Захранване                                                     | Източник                                                     |                                   | Външно ел. захранване |                        |                        |                         |             |
|                                                                | Външно ( V / Фаза / Hz )                                     |                                   | 230 / Еднофазно / 50  |                        |                        |                         |             |
| Охлаждане                                                      | Проектна мощност                                             |                                   | kW                    | 2.5                    | 3.4                    | 5.0                     |             |
|                                                                | Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>          |                                   | kWh/a                 | 141                    | 191                    | 269                     |             |
|                                                                | Сезонен коефициент на енергийна ефekt. (SEER) <sup>(4)</sup> |                                   |                       | 6.2                    | 6.2                    | 6.5                     |             |
|                                                                | Енергиен клас                                                |                                   |                       | A++                    | A++                    | A++                     |             |
|                                                                | Мощност                                                      | Номинална                         | kW                    | 2.5                    | 3.4                    | 5.0                     |             |
|                                                                |                                                              | Мин.-Макс.                        | kW                    | 0.5 - 2.9              | 0.9 - 3.4              | 1.3 - 5.0               |             |
|                                                                | Консумирана мощност                                          |                                   | Номинална             | kW                     | 0.800                  | 1.210                   | 2.050       |
| Отопление<br>(Средни стойности за сезона)                      | Проектна мощност                                             |                                   | kW                    | 1.9(-10°C)             | 2.4(-10°C)             | 3.8(-10°C)              |             |
|                                                                | Изчислена мощност                                            | при референтна изчислителна темп. | kW                    | 1.9(-10°C)             | 2.4(-10°C)             | 3.8(-10°C)              |             |
|                                                                |                                                              | при бивалентна температура        | kW                    | 1.9(-10°C)             | 2.4(-10°C)             | 3.8(-10°C)              |             |
|                                                                |                                                              | при минимална температура         | kW                    | 1.9(-10°C)             | 2.4(-10°C)             | 3.8(-10°C)              |             |
|                                                                | Мощност на допълнителен нагревател                           |                                   | kW                    | 0.0(-10°C)             | 0.0(-10°C)             | 0.0(-10°C)              |             |
|                                                                | Годишна консумация на електроенергия <sup>(2)</sup>          |                                   | kWh/a                 | 614                    | 781                    | 1224                    |             |
|                                                                | Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) <sup>(4)</sup>    |                                   |                       | 4.3                    | 4.3                    | 4.3                     |             |
|                                                                | Енергиен клас                                                |                                   |                       | A+                     | A+                     | A+                      |             |
|                                                                | Мощност                                                      | Номинална                         | kW                    | 3.15                   | 3.6                    | 5.4                     |             |
|                                                                |                                                              | Мин.- Макс.                       | kW                    | 0.7 - 3.5              | 0.9 - 3.7              | 1.4 - 6.5               |             |
|                                                                | Консумирана мощност                                          |                                   | Номинална             | kW                     | 0.850                  | 0.975                   | 1.550       |
|                                                                | Работен ток (Макс.)                                          |                                   |                       | A                      | 5.0                    | 6.7                     | 10.0        |
|                                                                | Вътрешно тяло                                                | Консумация                        | Номинална             | kW                     | 0.020                  | 0.028                   | 0.039       |
| Работен ток (Макс.)                                            |                                                              | A                                 | 0.2                   | 0.27                   | 0.36                   |                         |             |
| Размери                                                        |                                                              | В*Ш*Д                             | mm                    | 280 - 838 - 228        | 280 - 838 - 228        | 280 - 838 - 228         |             |
| Тегло                                                          |                                                              | kg                                | 8.5                   | 8.5                    | 9                      |                         |             |
| Дебит на въздуха <sup>(3)</sup><br>(SLoLo-MidHi-SHi (Dry/Wet)) |                                                              | Охлаждане                         | m³/min                | 3.6 - 5.4 - 7.2 - 9.7  | 3.6 - 5.6 - 7.8 - 11.7 | 6.4 - 9.2 - 11.2 - 13.1 |             |
|                                                                |                                                              | Отопление                         | m³/min                | 3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.1 | 3.3 - 5.4 - 7.4 - 10.5 | 6.1 - 8.3 - 11.2 - 14.5 |             |
| Шумово ниво (SPL) <sup>(3)</sup><br>(SLoLo-MidHi-SHi)          |                                                              | Охлаждане                         | dB(A)                 | 21 - 30 - 37 - 43      | 22 - 31 - 38 - 46      | 28 - 36 - 40 - 45       |             |
|                                                                |                                                              | Отопление                         | dB(A)                 | 21 - 30 - 37 - 43      | 21 - 30 - 37 - 44      | 27 - 34 - 41 - 47       |             |
| Шумово ниво (PWL)                                              |                                                              | Охлаждане                         | dB(A)                 | 57                     | 60                     | 60                      |             |
| Размери                                                        |                                                              | В*Ш*Д                             | mm                    | 538 - 699 - 249        | 538 - 699 - 249        | 550 - 800 - 285         |             |
| Външно тяло                                                    | Тегло                                                        |                                   | kg                    | 23                     | 24                     | 35                      |             |
|                                                                | Дебит на въздуха                                             | Охлаждане                         | m³/min                | 30.3                   | 32.2                   | 30.4                    |             |
|                                                                |                                                              | Отопление                         | m³/min                | 30.3                   | 32.2                   | 32.7                    |             |
|                                                                | Шумово ниво (SPL)                                            | Охлаждане                         | dB(A)                 | 50                     | 51                     | 50                      |             |
|                                                                |                                                              | Отопление                         | dB(A)                 | 50                     | 51                     | 51                      |             |
|                                                                | Шумово ниво (PWL)                                            |                                   | Охлаждане             | dB(A)                  | 63                     | 64                      | 64          |
|                                                                | Работен ток (Макс.)                                          |                                   | A                     | 4.8                    | 6.4                    | 9.6                     |             |
|                                                                | Размер на прекъсвача                                         |                                   | A                     | 10                     | 10                     | 12                      |             |
|                                                                | Външен тръбо-провод                                          | Диаметър                          | Течност/Газ           | mm                     | 6.35 / 9.52            | 6.35 / 9.52             | 6.35 / 9.52 |
|                                                                |                                                              | Макс. дължина                     | Външно-Вътрешно       | m                      | 20                     | 20                      | 20          |
| Макс. височина                                                 |                                                              | Външно-Вътрешно                   | m                     | 12                     | 12                     | 12                      |             |
| Гарантиран работен диапазон (Външна температура)               |                                                              | Охлаждане                         | °C                    | -10 ~ +46              | -10 ~ +46              | -10 ~ +46               |             |
|                                                                |                                                              | Отопление                         | °C                    | -15 ~ +24              | -15 ~ +24              | -15 ~ +24               |             |
| Цена на комплект в лева с ДДС                                  |                                                              |                                   | лв.                   | 1,379.00               | 1,479.00               | 2,219.00                |             |

\* Всички цени са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.

**0% ЛИХВА ТАКСИ ГПР**

### 0% лихва за 5 вноски или 10 вноски

Важи за съответно обозначените стоки в брошурата на ClimaCom, за 5 или 10 месечен период на изплащане, със задължителна първоначална вноски на касата в търговския обект.

**Пример:** Вземете стока за 1000 лв. и платете 5 равни месечни вноски по 200 лв.

Първата вноски е платима на касата в търговския обект в момента на покупката. ГПР 0.00%, ГЛП 0.00%.



Телефон  
0700 15 600



Сайт  
www.ucfin.bg

**UniCredit**  
Consumer Financing

## Функции



## Офиси на ClimaCom / Mitsubishi Electric

София 1517, бул. Владимир Вазов 52;  
+359 2 943 11 34; sofia@climacom.com

Пловдив 4003, бул. Дунав 5,  
Бизнес център "Royal City";  
+359 32 66 01 57; plovdiv@climacom.com

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4;  
+359 52 33 59 01; varna@climacom.com

Бургас 8000, ул. Одрин 38;  
+359 886 597 597; burgas@climacom.com

Намерете вашия дилър на:  
**www.climacom.com**

Оторизиран дилър

**MITSUBISHI ELECTRIC**  
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

**ClimaCom**  
OFFICIAL REPRESENTATIVE