

ПОДОВО ТЯЛО

FVXM-F / RXM-R



Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.

- › Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода
- › Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
- › Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин

BLUEEVOLUTION



Подово тяло

FVXM-F

BLUEEVOLUTION

Енергийна ефективност до

A++

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.



(опция)



Ефективност		FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	0,60	1,09	1,55	
	Отопление	Ном.	0,77	1,19	1,60	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	6,43	6,80
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		120	190	257
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,00	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		737	1.015	1.471
Технически данни - Вътрешно тяло		FVXM	25F	35F	50F	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	600x700x210			
Въздушен филтър	Тип		Свалям / миец се			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/45
Технически данни - Външно тяло		RXM	25R	35R	50R	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x765x285			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	49	48
	Отопление	Ном.	dBA	47	49	49
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO/Eq	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780	
Тръбни съединения	Дължина	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20	30
	на тръбите	Система	Без заряд	m	10	-
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	15	20
	Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	13		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2021



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FVXM-F Single Sheet 2021-2022 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.